



Solutions de protection contre l'incendie Zurn

Solutions pratiques, choix plus large



by **ZURN** ELKAY Water Solutions



Nous proposons des solutions plus intelligentes

Chez Zurn, nous ne sommes pas seulement un fournisseur de produits et de services. Nous nous engageons à résoudre les problèmes, en nous concentrant en permanence sur le contrôle, la sécurité et la conservation de l'eau. Qu'il s'agisse de nos systèmes de drainage et d'intercepteurs, de notre plomberie de finition, de nos systèmes de tuyauterie et, bien sûr, de notre gamme complète de solutions de protection contre l'incendie, nous sommes réputés dans l'industrie comme un leader fiable.

« Zurn répond à nos attentes avec sa sélection de produits, son niveau de qualité et sa livraison en temps opportun. J'ai pu trouver les configurations de robinets pour compléter mon système. J'apprécie la fermeture étanche des robinets-vannes OS&Y.

Sans oublier que je n'ai pas eu à attendre une semaine pour obtenir du matériel. »

GARY BLACKMORE
SPÉCIALISTE DU REFOULEMENT - FIRE SAFETY FIRST

Dispositifs antirefoulement	4
Robinetts d'arrêt.....	8
Interrupteurs	8
Équipement pour colonne montante	8
Clapets antiretour	8
Colonnes montantes à l'intérieur du bâtiment	9
Accessoires pour dispositifs antirefoulement.....	9
Clapets coupe-feu.....	10
Accouplements et raccords	11

Une gamme complète de produits. Conformité totale.

C'est bien d'avoir du choix. C'est encore mieux si vous pouvez tout trouver auprès d'un seul fabricant.

Des dispositifs antirefoulement à toutes les vannes intermédiaires, complétez votre système avec nos solutions de protection contre l'incendie. Nos produits fonctionnent ensemble et répondent toujours aux normes de conformité, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille et de gagner du temps.



Dispositifs antirefoulement

Améliorez la durée de vie de votre système de protection contre l'incendie et évitez la contamination croisée de votre alimentation en eau potable en installant l'un de nos dispositifs antirefoulement brevetés.

Clapets coupe-feu

Avec une commande par tuyau ou au sol, un réglage sur site ou en usine, des configurations de corps en globe ou en angle, des raccords rainurés ou filetés, nos clapets coupe-feu s'installent comme vous le souhaitez et sans accroc. Ils constituent un choix fiable avec plus d'options, des performances fiables et les coûts de cycle de vie les plus bas.

Robinets à commande automatique

Les systèmes d'incendie peuvent être complexes avec plusieurs commandes pour une gamme de fonctionnalités. Les robinets à commande automatique fournissent une pression aval constante, permettant des débits élevés sans risque.

Robinets d'arrêt

Qu'il s'agisse d'une simple réparation ou d'une urgence, éteignez rapidement la source sans affecter votre système. Nos robinets d'arrêt sont dotés d'un actionnement à faible couple qui est facile à manœuvrer à maintes reprises sans défaillance.

Soupapes de décharge

Les soupapes de décharge (sécurité) freinent automatiquement l'accumulation de pression lorsque la ligne dépasse le réglage souhaité, afin d'éviter les pannes et les dommages de l'équipement.

Colonne montante Wilkins en acier inoxydable (WBR)

Sa construction entièrement en acier inoxydable et son installation intuitive facilitent le raccordement de votre bâtiment à la conduite d'alimentation en eau extérieure, avec moins de joints et moins de soucis.

Dispositifs antirefoulement

Zurn est reconnu comme le leader du marché des produits antirefoulement, fournissant des solutions innovantes avec le coût de propriété le plus bas



Dispositifs à clapets antiretour doubles (CAD)

Protection à faible risque

Modèles de petit diamètre: 350, 950XLT, 950XL3



350
3/4"-1"



350
1-1/4"-2"



950XLT
3/4"-2"



950XL3
3/4"-2"

Modèles de grand diamètre: 350, 350A, 350AST, 350ASTR, 450, 450ST, 450STR




350 2-1/2"-12"
OSY, PI ou papillon (2-1/2"- 10") (facultatif)



350A 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



350AST 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



350ASTR 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



450STR 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



450 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (4" - 10") (facultatif)



450ST 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)

Détecteurs à clapets antiretour doubles (CAD)


Protection à faible risque avec une dérivation mesurée pour détecter les fuites et l'utilisation non autorisée de l'eau dans les installations d'extinction automatique sans compteur

Modèles de petit diamètre: 950XLTDABFSS



950XLTDABFSS
2"

Modèles de grand diamètre: 350DA, 350ADA, 350ASTDA, 350ASTDAR, 450STDAR, 450DA, 450STDA



350DA 2-1/2"-12"
OSY (standard),
PI ou papillon (2-1/2" - 10") (facultatif)



350ADA 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



350ASTDA 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



350ASTDAR 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



450STDAR 4"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



450DA 4"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)




450STDA 4"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)


Dispositifs antirefoulement à pression réduite (DARP)

Protection à haut risque


Modèles de petit diamètre: 375, 975XL, 975XL3




375
1/2"-1"



375
1-1/4"-2"



975XL
3/4"-2"



975XL3
1/2"-2"

Modèles de grand diamètre: 375, 375A, 375AST, 375ASTR, 475, 475ST, 475V, 475STV, 475STR, 475STRV




375 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



375A 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



375AST 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



375ASTR 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



475 2-1/2"-10"
OSY, PI ou papillon (4" - 10") (facultatif)



475ST 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



475V 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



475STV 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)



475STR 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)




475STRV 4"-10"
OSY, PI ou papillon (facultatif)


Détecteurs à pression réduite (DPR)

Protection à haute risque avec une dérivation mesurée pour détecter les fuites et l'utilisation non autorisée de l'eau dans les installations d'extinction automatique sans compteur

Modèles de grand diamètre: 375DA, 375ADA, 375ASTDA, 375ASTDAR, 475DA, 475STDA, 475DAV, 475STDAV, 475STDAR, 475STDARV




375DA 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (2-1/2" - 10") (facultatif)



375ADA 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



375ASTDA 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



375ASTDAR 2-1/2"-10"
OSY (standard),
PI ou papillon (facultatif)



475DA 4"-10"
OSY (standard), PI ou papillon (facultatif)



475STDA 4"-10"
OSY (standard), PI ou papillon (facultatif)



475DAV 4"-10"
OSY (standard), PI ou papillon (facultatif)



475STDAV 4"-10"
OSY (standard), PI ou papillon (facultatif)



475STDAR 4"-10"
OSY (standard), PI ou papillon (facultatif)



475STDARV 4"-10"
OSY (standard), PI ou papillon (facultatif)

Clapet antiretour simple/Clapet antiretour double

Applications non dangereuses

Modèles: 310/310DA, 700XLFP



310/310DA
4"-8"



700XLFP
1"-1-1/2"

Robinets d'arrêt

Modèles: 48OSY, 48OSYG, 480OSYGXF, F48OS&YF, 48PI, 49, F49, F49BR, F49BRG



48OSY 2-1/2"-12"
Robinet-vanne FxF



48OSYG 2-1/2"-10"
Robinet-vanne GxG



48OSYGXF 2-1/2"-10"
Robinet-vanne GxF



F48OSYF 2-1/2"-10"
Robinet-vanne non taraudé FxF




48PI 2-1/2"-12"
Options de robinets-vannes à poteau indicateur : FxF, FxG, GxG




49 2-1/2"-10"
Options de robinets à papillon: GxG, GxF, FxG



F49 2-1/2"-8"
Robinet à papillon pour réseau d'incendie



F49BR 1"-2-1/2"
Raccords filetés de robinet à papillon Powerball



F49BRG 1"-2-1/2"
Raccords rainurés de robinet à papillon Powerball

Interrupteurs

Modèles: BVMS, OSY-40



BVMS 3/4" - 2"
Interrupteur de contrôle du robinet à bille



OSY-40 2-1/2" - 10"
Interrupteur de surveillance du robinet-vanne


Équipement pour colonne montante

Colonnes montantes commerciales

Modèles: F210R



F210R 2-1/2"-12"
Clapet antiretour pour colonne montante



CHECKTRIM
Kits de garnitures antiretour pour colonne montante

Colonnes montantes à Cl'intérieur du bâtiment

Modèles: WBR, WBR6X8.5, WBR-F



WBR 4''-10''
Raccord rainuré (sortie)



WBR6X8.5 4''-10''
Raccord rainuré (sortie) vertical, ext. de 8,5 po



WBR-F 4''-10''
Raccord à bride

Accessoires pour dispositifs antirefoulement

Régulateurs, drains de passage d'air, kits de réparation, kits de test



Régulateurs de vannes
2-1/2''-10''
FLS, MJFS, MJS



Régulateurs de vannes
Série 400ST 4''-10''
FLSST, MJFSST, MJSST



Drain de passage d'air
1/4''-10''
AG-4 à AG-14



Kits de test



Kits de réparation

De nombreux kits différents disponibles pour tous les modèles et toutes les tailles

Clapets coupe-feu

Robinetts d'incendie

Modèle: F100



F100 1-1/2", 2-1/2"
Entrée : FNPT ou raccord rainuré
Sortie : NHT ou FNPT
Option : filetage spécial

Détendeurs de pression

Modèles réglables sur site Pressure-Tru®: ZW5000, ZW5004

BREVET EN INSTANCE



ZW5000 2-1/2"
Robinet d'incendie
Corps : Coudé ou linéaire (robinet à soupape)
Entrée : FNPT ou raccord rainuré (ZW5000), FNPT (ZW5000F)
Sortie : NHT (ZW5000), FNPT (ZW500F),
Option : Filetage spécial

BREVET EN INSTANCE



(ZW5000)
ZW5004 2-1/2"
Vanne de commande au sol
Corps : Coudé ou linéaire (robinet à soupape)
Entrée : FNPT ou raccord rainuré
Sortie : FNPT ou raccord rainuré

Détendeurs de pression

Modèles réglés en usine Pressure-Tru®: ZW4000, ZW4004, ZW4100, ZW4104



ZW4000 2-1/2"
Robinet d'incendie
Corps : Coudé ou linéaire (robinet à soupape)
Entrée : FNPT ou raccord rainuré
Sortie : NHT
Option : Filetage spécial du tuyau



ZW4004SS 2-1/2"
Vanne de commande au sol
Corps : Coudé ou linéaire (robinet à soupape)
Entrée : FNPT ou raccord rainuré
Sortie : FNPT ou raccord rainuré



ZW4100 1-1/2"
Robinet d'incendie
Corps : Coudé
Entrée : FNPT ou raccord rainuré
Sortie : NHT
Option : Filetage spécial



ZW4104SS 1-1/2"
Vanne de commande au sol
Corps : Coudé
Entrée : FNPT ou raccord rainuré
Sortie : FNPT ou raccord rainuré

Vannes pilotées (ACV)

Modèles: ZW209FP, ZW215FP, ZW205FP



ZW209FP 1-1/4"-10"
Détendeur de pression



ZW215FP 1-1/4"-10"
Vanne de commande d'aspiration
de la pompe à incendie



ZW205FP 2"-10"
Soupape de décharge

Soupapes de décharge

Modèle: P4000A



P4000A 1/2", 3/4"
Soupape de décharge

Accouplements et raccords

Modèles: FP23, FP52, FP53, FP56, FP3, FP63, FP8, FP51

Accouplements



FP23

Types : Réducteur, à équerre rigide (RA), flex (F) Tailles : 1-1/4 po - 12 po (équerre rigide), 1-1/4 po - 10 po (flex), 1-1/2 po x 1-1/4 po à 8 po x 6 po (réduction)

Coudes



FP52 1-1/4"-10"

Types : Court à 90° (S), 90° standard, 45° (-45), 22,5° (-22), 11,25° (-11), adaptateur de fin de course (GTF)

Tés



FP53 1-1/4"-10"

Types : Tê à rayon court (S), tê à rayon standard, tê de dérivation réducteur (R)

Croix



FP56 2"-8"

Croix

Capuchons



FP3 1-1/4"-8"
Capuchons

Tés mécaniques



FP63 1-1/4"-8"
Types : rainuré (G), fileté (TF), boulon en U (LTF)

Brides rainurées



FP8 2"-10"
Type : Bride fendue rainurée

Réducteurs rainurés



FP51 2"-10"
Type : Concentrique

Pour en savoir plus sur nos produits de protection contre l'incendie, rendez-vous sur zurn.com/fire

Zurn Elkay Water Solutions est un leader reconnu sur les marchés commerciaux, municipaux et industriels, offrant des solutions durables pour les nouvelles constructions et les rénovations. Chez Zurn, nous nous engageons à fournir des solutions pratiques qui permettent d'économiser du temps et de l'argent. Notre objectif est de servir le client par l'innovation, l'amélioration continue et l'assurance derrière chaque installation. Choisissez Zurn en tant que fabricant fiable et reconnu pour fournir l'ensemble de votre installation, de l'installation derrière le mur jusqu'aux produits de finition et aux systèmes de fixation.